



TADIRAN
NEW ENERGY

TADIRAN UNITY G3 6-10 TOWER

פתרון מושלם לגיבוי חדרי מחשב ומשרדים
(רשתות, מחשבים, שרתים)



מקדם הספק $PF=1$ במוצא המערכת:
6kVA/6KW 10kVA/10KW



המרה כפולה Online עם יכולת עבודה בטווח
מתח כניסה רחב 110-276VAC



ניתן לרכוש ארון מצברים בעל עיצוב תואם -
להרחבת משך זמן הגיבוי



מגוון רחב של אפשרויות תקשורת:
IOT - חיבור לאינטרנט לבקרה מרחוק
באפליקציה. מגע יבש ניתן לתכנות, חיבור USB
למחשב. אפשרות לכרטיס הרחבה.





TADIRAN NEW ENERGY

TADIRAN UNITY G3 6-10 Tower 10KL	TADIRAN UNITY G3 6-10 Tower 10K	TADIRAN UNITY G3 6-10 Tower 6KL	TADIRAN UNITY G3 6-10 Tower 6K	דגם
10000VA/10000W		6000VA/6000W		הספק
110-276VAC				כניסה
40-70Hz				תחום מתח כניסה
מתח חד פאזי				תחום תדר כניסה
> 3% בעומס מלא				חיווט הזנה
1				עיוות הרמוני של זרם הזנה (THDi)
220/230/240VAC				מקדם הספק תפוקה
±1%				יציאה
50/60Hz ±0.05Hz				מתח מוצא
3:1				ויסות מתח
> 1% בעומס לינארי / > 5% בעומס לא לינארי				תדר בזמן עבודה ממצברים
גל סינוס טהור				מקדם שיא זרם
עד 3 יחידות				עיוות מתח תפוקה
95%				צורת גל מוצא
92%				הפעלה במקביל
98%				מצב המרה
N/A		12V/9Ah		מצב מצבר
N/A		20		מצב מצבר
192VDC (טווח מתחים 192VDC~240VDC הניתן להגדרה)		N/A		מצב ECO
תלוי במצברים חיצוניים		9 דקות		סוג מצבר
N/A		3 שעות		מספר מצברים פנימיים
12 A (0-12A מתכוון)		1.4A (0A-4A מתכוון)		מתח מצברים מדורג
0 מילישניות		0 מילישניות		זמן גיבוי ב-80% עומס
0 מילישניות		10 מילישניות		זמן טעינה ל-90%
LCD				זרם טעינה
כן				מצב מצבר ↔ מצב המרה
492*348*220 מ"מ		492*589*220 מ"מ		מצב המרה ↔ מצב עוקף
0 °C עד 40 °C				מצב ECO ↔ מצב מצבר
פחות מ-50dB במרחק 1 מטר		פחות מ-45dB במרחק 1 מטר		חצוגה
כן				התראה
כן				אקוסטית
כן				מידות
מובנה				סביבה
IOT				ממשק
				מגע יבש
				חיבור אינטרנט

New Life. New Energy.