



**TADIRAN**  
NEW ENERGY

## TADIRAN PRO 850-2200-GEN3

### מערכת אל פסק עם הגנה מקיפה

מתאימה למחשבים ביתיים, רשתות תקשורת קטנות,  
מצלמות אבטחה ועוד



בעל תצוגה  
מתקדמת LCD  
להצגת מצב  
המערכת



תומך גם בעומס  
חשמל נמוך במיוחד  
לזמני גיבוי ארוכים



תומך בפרוטוקול USB-  
HID הורדה מסודרת של  
כל מערכות ההפעלה,  
ללא צורך בהתקנת תוכנה  
(ווידוס/מאק/NAS)




מערכת אל פסק בשיטת  
- Line Interactive  
מדמה גל סינוס



מייצב מתח מובנה -  
לאספקת מתח מיוצב  
ואמין




פאנל אחורי | 2200VA GEN3




1. כניסת AC  
2. שקעי תפוקה  
3. חיבור תקשורת USB ו-RJ45

פאנל אחורי | 1200VA GEN3



1. כניסת AC  
2. שקעי תפוקה  
3. חיבור תקשורת USB ו-RJ45

פאנל אחורי | 850VA GEN3



1. כניסת AC  
2. שקעי תפוקה  
3. חיבור תקשורת RJ11



# TADIRAN NEW ENERGY

| TADIRAN PRO<br>2200VA GEN3                             | TADIRAN PRO<br>1200VA GEN3 | TADIRAN PRO<br>850VA GEN3                 |                                | דגם      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 2200VA/1200W                                           | 1200VA/600W                | 850VA/480W                                | VA/W                           | הספק     |
| 230VAC                                                 |                            |                                           | מתח כניסה                      | כניסה    |
| 170-280VAC                                             |                            |                                           | תחום מתח                       |          |
| 230VAC                                                 |                            |                                           | מתח יציאה                      | יציאה    |
| ±10%                                                   |                            |                                           | ייצוב מתח בזמן עבודה ממצברים   |          |
| 50Hz/60Hz                                              |                            |                                           | תחום תדר יציאה                 |          |
| ±1Hz                                                   |                            |                                           | ייצוב תדר (במצב עבודה ממצברים) |          |
| מדמה גל סינוס                                          |                            |                                           | צורת גל מוצא                   |          |
| 4-8 מילישניות                                          |                            |                                           | מצב מצבר ↔ מצב רשת             | זמן מעבר |
| WinPower (כלול) וגם הורדה מסודרת ללא צורך בהתקנת תוכנה |                            |                                           | תוכנת ניטור                    | תוכנה    |
| 12V/9Ah                                                | 12V/7Ah                    | 12V/9Ah                                   | סוג מצבר                       | מצברים   |
| 2                                                      |                            | 1                                         | מספר מצברים                    |          |
| 4 שעות טעינה ל- 90%                                    |                            |                                           | זמן טעינה                      |          |
| 50 דקות                                                | 40 דקות                    | 20 דקות                                   | זמן גיבוי (עבור 100W)          | הגנה     |
| הגנה מפני פריקה, טעינת יתר, עומס יתר                   |                            |                                           | הגנה מלאה                      |          |
| מסך LCD                                                |                            |                                           | תצוגה                          | חומרה    |
| 6 שקעי IEC (שקעי קומקום)                               |                            | 4 שקעי IEC (שקעי קומקום)                  | שקעים                          |          |
| כניסות USB ו-RJ45 עם הגנה מפני נחשולי מתח              |                            | כניסות USB ו-RJ11 עם הגנה מפני נחשולי מתח | חיבורים                        |          |
| 195 * 139 * 364 מ"מ                                    |                            | 143 * 100 * 290 מ"מ                       | (רוחב * גובה * עומק) במ"מ      | מידות    |
| 10.4 ק"ג                                               | 9.4 ק"ג                    | 5.2 ק"ג                                   | משקל נקי                       | משקל     |
| 0°C עד 40°C                                            |                            |                                           | תנאי סביבה                     | סביבה    |
| 0-90% (ללא התעבות)                                     |                            |                                           | לחות                           |          |
| פחות מ-45dB במרחק 1 מטר                                |                            | פחות מ-40dB במרחק 1 מטר                   | רמת רעש                        |          |

New Life. New Energy.